MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Componentes de línea – la gama fiable

Visores de líquido

Posibilidad de montaje directamente sobre el filtro secador (no ilustrado)

Máx. Presión de trabajo hasta 46 bar

Conexiones:
- soldar cobre ODF × ODF (ilustración),
- soldar cobre ODF x ODM ,
- roscar ext. × ext. y
- roscar int. x ext.

Muy fiable gracias a la mínima dependencia de la temperatura

Rango de temperatura de funcionamiento: –50 a 80°C

Indicador:
- verde / seco
- Amarillo / húmedo

Filtros secadores

Núcleo sólido de molecular sieves 100% 3Å (***Eliminator***® DML), para una óptima capacidad de secado

Conexiones de acero tratados con cobre: No se necesita el paño húmedo al soldar

Elevada retención de partículas, hasta 25 µm con una mínima pérdida de carga

Máx. Presión de trabajo de hasta 42 bar

Superficie con pintura pulverizada, altamente resistente a la corrosión

Válvulas de bola

Válvulas con conexión para manómetro disponibles

Tapón de sellado para seguridad (según EN 378)

Girar ¼ de vuelta con una llave inglesa para abrir y cerrar la válvula.

Máx. Presión de trabajo hasta 45 bar

Fijaciones para montaje en panel

Soldadura láser de alta precisión, asegura un diseño robusto y ligero.

100% testado a prueba de fugas con helio.

Válvulas de retención

Versiones soldar disponibles con conexiones sobredimensionadas.

Máx. Presión de trabajo hasta 46 bar

Versiones roscar y soldar estándar:
– Roscar paso recto de ¼" a ¾"
– Soldar paso recto desde ¼" a ⅞"
– Soldar paso en ángulo de ⅞" a 1⅝"

Pistón amortiguador incorporado, permitiendo montaje en tuberías donde se pueden producir pulsaciones.

Todos los components de línea se pueden seleccionar fácilmente con el programa de selección gratuito Danfoss CoolCat™

REFRIGERATION &
AIR CONDITIONING DIVISION

DKRCC.PV.F00.A1.05 / 520H2011, 05-2007